

**VELOX**

14450 - RZ-SM3008



## SERRA MÚLTIPLA

- Serra Múltipla Velox 300mm, 380 Volts, possui grande estabilidade, segurança e qualidade. Ideal para trabalhos com linha de cola.
- Lubrificação automática da esteira.
- A máquina acompanha 1 conjunto de porta serras ( Sem serras).

## ESPECIFICAÇÕES

Comprimento Mínimo (Travessa de Pressão Curta)	400mm
Comprimento Mínimo (Travessa de Pressão Longa)	200mm
Altura Máxima (Travessa de Pressão Curta)	85mm
Altura Máxima (Travessa de pressão Longa)	70mm
Largura Máxima do Porta Serras	300mm
Diâmetro Máximo da serra	Ø305mm
Diâmetro Mínimo da Serra	Ø203mm
Diâmetro do Furo da Serra	Ø70mm
Diâmetro do Eixo Principal das Serras	Ø50mm
Rotação do Eixos das Serras	3800r/min
Motorização do Eixo Principal das Serras	30 CV (Opcional: 50 CV)
Motorização do Avanço	1.5HP/2.2HP(4P/8P)
Velocidade de Avanço	7.5-30m/min
Saídas p/ Exaustor	2xØ150mm
Altura da Mesa de Trabalho	740mm
Dimensões da Mesa de Trabalho	1530x760mm
Dimensões da Máquina	1900x1490x1350mm
Peso Líquido / Peso Bruto	2250 Kg / 2500 kg
Trifásica	30CV 380 Volts

ASSISTA AO  
VÍDEO DA  
MÁQUINA



Sistema de  
Mudança de  
Velocidade



Painel Elétrico



Sistema Porta  
Serras



Sistema  
Inter-Travamento



Sistema da  
Lubrificação da  
Esteira



Elevação de Caixa  
Motorizada



Bomba de  
Lubrificação  
Automática



Sistema  
Anti-Recúo